

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**MP C305SP**  
**MP C305SPF**

Kolorowa, wielofunkcyjna drukarka nabiurkowa

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



Aficio MP  
C305SP

30  
ppm C-b  
Kolorowe

Aficio MP  
C305SPF

30  
ppm C-b  
Kolorowe

## Duża wydajność A4 w kolorze

Urządzenia MP C305SP/MP C305SPF oferują funkcje drukowania, skanowania i kopiowania w kolorze, które pozwalają na zapewnienie Ci komfortu pracy. Dzięki zastosowaniu uchylnego 4,3-calowego panela dotykowego, operacje są bardzo proste. Platforma nowej generacji firmy Ricoh, w tym nowego kontrolera GWNX, daje takie same możliwości jak te w nowo wprowadzonych urządzeniach formatu A3. Konstrukcja szkieletu optymalizuje przestrzeń dzięki czemu urządzenia MP C305SP/MP C305SPF zajmują mniej miejsca niż porównywalne urządzenia wielofunkcyjne.



### PROSTE W UŻYCIU

Konfiguracja i obsługa urządzenia jest niezwykle prosta dzięki 4,3-calowemu kolorowemu panelowi dotykowemu. Możesz dostosować ekran główny przez umieszczenie logo firmy i zmianę ikon. Można także zarejestrować inne aplikacje, takie jak GlobalScan NX, aby wyświetlać duże i dobrze widoczne przyciski, łatwo wprowadzać adresy e-mail lub foldery na panelu operatorskim.



### BARDZO WYDAJNE

Z krótkim czasem nagrzewania i dużą prędkością drukowania Twoja praca stanie się jeszcze bardziej wydajna. Urządzenia MP C305SP/MP C305SPF posiadają dodatkowe kasety na papier, dzięki którym nie jest wymagane częste uzupełnianie papieru. Ponadto, są to pierwsze modele wielofunkcyjnych urządzeń nabiurkowych A4, które obsługują tacę jednopółkową dopasowaną do wewnętrznej standardowej tacy odbiorczej. Taca ta może być używana do oddzielania ważnych wydruków, takich jak przychodzące fakсы.



### WYSOKA JAKOŚĆ SKANOWANIA

Funkcja skanowania obejmuje skanowanie kolorowe i skanowanie do poczty elektronicznej, folderu i USB. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa skanowanych dokumentów można skanować do pliku PDF opatrzonego elektronicznym podpisem. Dzięki funkcji zmniejszania/powiększania skanowania możesz dostosować rozmiar papieru. Z nowymi urządzeniami możesz skanować jednostronne i dwustronne oryginały.

# Wszystko czego potrzebujesz jest na Twoim biurku



## OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

Urządzenia MP C305SP/MP C305SPF oferują zwiększone możliwości zarządzania urządzeniami, które dotychczas dostępne były jedynie w urządzeniach wielofunkcyjnych A3. Wysokiej wydajności kontroler GWNX umożliwia skonfigurowanie urządzenia, monitorowanie stanu i tworzenie raportów użytkowania. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas, zwiększyć efektywność i zredukować koszty.

## USTAWIENIE LIMITÓW I DRUKOWANIE DWUSTRONNE

Aby zmniejszyć liczbę niepotrzebnych wydruków/kopii, można ustawić limity wydruków na poszczególnych użytkownikach lub grupy. Drukowanie w duplesie jest w standardzie i pomaga zmniejszyć ilość drukowanych dokumentów i oszczędzić papier.



## NISKI POBÓR ENERGII

Urządzenia MP C305SP/MP C305SPF zostały wyposażone w nowy, szybki system uruchamiania urządzenia - Quick Start Up (QSU). Obniża on wartość typowego zużycia energii elektrycznej (TEC) do najniższego w tym segmencie. Ponadto, funkcja QSU redukuje zarówno czas powrotu z trybu uśpienia jak i początkowy czas nagrzewania.



# MP C305SP/MP C305SPF

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

# Aficio®

## OGÓLNE

Czas nagrzewania:	23 sekund
Pierwszy wydruk:	Pełnokolorowe: 11 sekund Czarno-białe: 7 sekund
Prędkość druku ciągłego:	Pełnokolorowe: 30 stron na minutę Czarno-białe: 30 stron na minutę
Pamięć:	Maksymalnie: 1 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	498 x 532 x 505 mm
Waga:	45 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIARKA

Proces kopiowania:	System suchego transferu elektrostatycznego
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

## DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość drukowania:	300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy:	Standardowo: TCP/IP Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Systemy operacyjne Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® lub nowszy

## SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę Czarno-białe: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania:	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Rozmiar oryginału:	A4, A5, B5
Format pliku:	Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona Wysoka kompresja PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron Wysoka kompresja PDF, Kilka stron PDF-A
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folderu: SMB, FTP, NCP (Opcja)

## FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Prędkość transmisji:	G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	2,4 sekund
Pojemność pamięci:	4 MB
Podtrzymanie pamięci:	Tak

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa/e kaseta/y na papier: A4, A5 Taca ręczna: A4, A6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 350 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 200 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowe kasety na papier: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Taca ręczna: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>

## ŚRODOWISKO

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,2 kW Tryb gotowości: 45 W tryb uśpienia: 1,2/1,3 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1 170/1 191 W/h
-------------	--

## OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
Opcjonalnie:	Unicode Font Package for SAP

## OPCJE

Pokrywa, ARDF, 2 x 500-arkuszowa kaseta na papier, Taca jednopółkowa, Szafka, Dysk twardy, Dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Karta VM, Netware, Pictbridge, Moduł Browsersa, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów pliku, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Opcja faksu

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikat ISO9001, certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**  
imagine. change.

Więcej informacji,  
prosimy o kontakt

**Ricoh Polska Sp. z o.o.**  
Al. Jerozolimskie 146A  
02-305 Warszawa  
tel. 0 22 608 15 55  
fax 0 22 608 15 80  
[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)